






Bubblemat Connect

Płytki systemowe o znakomitych właściwościach antypoślizgowych



- Trwała mata antyzmęczeniowa.
- Wypukła bąbelkowa powierzchnia pobudza krążenie krwi i redukuje zmęczenie.
- Elastyczny system modułowy pozwala pokryć powierzchnię o dowolnym kształcie.
- Miękki, ale wytrzymały materiał gumowy zapewnia ochronę przed niekorzystnym wpływem zimnych, twardych betonowych podłóg.
- Guma ma naturalne właściwości antypoślizgowe.



Części

Numer części	Rozmiar	Kolor	Waga (kg)
BF010007	50 cm x 50 cm	czarny	2.05
BF010008	50 cm x 50 cm	czarny	2.05
BF010009	50 cm x 50 cm	czarny	2.05
BF010708	50 cm x 50 cm	czarny/żółty	2.05
BF010709	50 cm x 50 cm	czarny/żółty	2.05

Specyfikacja techniczna

Materiał	guma naturalna
Wykończenie powierzchni	Bąbelkowa
Wysokość produktu	13.5 mm
Waga produktu	5.75 kg
Minimalna	-30°C

temperatura pracy	
Maksymalna temperatura pracy	+50°C
Odporność na chemikalia	Nieodporny na tłuszcze i oleje mineralne
Zalecane środowisko zastosowania	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Metoda instalacji	Luźno układane maty zakładkowe
Metoda czyszczenia	Użyć węża wysokociśnieniowego (nieprzekraczającego 60 psi), aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Dla uzyskania najlepszych rezultatów należy użyć łagodnego detergentu (pH 4.0-9.0). Nie należy używać pary lub żrących środków chemicznych bądź odtłuszczających. Nie szorować maty mechanicznie.
Kraj pochodzenia	LK
Wytrzymałość na rozciąganie	3 MPa
Wydłużenie	250%
Proces produkcyjny	Formowanie ciśnieniowe

Skontaktuj się z nami | Telefon: +48 12 446 92 30 - E-mail: sales@cobaeeurope.pl

www.cobaeeurope.com/pl/