

Deckplate

Zmniejsza zmęczenie pracowników w wymagających środowiskach

- Ogranicza uczucie zmęczenia podczas pracy na stojąco na stanowiskach przemysłowych.
- Dwuwarstwowa konstrukcja zapewnia wygodę i wysoką odporność na zużycie.
- Trwała górna powierzchnia przedłuża żywotność maty.
- Design pasujący do obszarów przemysłowych.
- Samogasnąca górna powierzchnia (przetestowana zgodnie z BS EN 13501-1) zapewnia odporność na wiele chemikaliów przemysłowych.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Fazowane krawędzie zmniejszają ryzyko potknięcia.



SKU	Size PL	Colour PL	Part Description PL	Weight (kg)
DP010004	0,6 m x 18,3 m	czarny		71.92
DP010004C	0,6 m x metr bieżący	czarny		3.93
DP010005	0,9 m x 18,3 m	czarny		108.00
DP010005C	0,9 m x metr bieżący	czarny		8.00
DP010007	1,2 m x 18,3 m	czarny		166.00
DP010007C	1,2 m x metr bieżący	czarny		9.00
DP010011	1,5 m x 15 m	czarny		178.00
DP010011C	1,5 m x metr bieżący	czarny		9.70
DP010609	0,6 m x 0,9 m	czarny		3.54
DP010903	0,9 m x 3 m	czarny		17.71
DP010906	0,9 m x 6 m	czarny		35.42
DP010915	0,9 m x 1,5 m	czarny		8.86
SD010701	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty		4.00
SD010702	0,9 m x 1,5 m	czarny/żółty		11.00
SD010703	0,9 m x 3 m	czarny/żółty		22.00
SD010704	0,9 m x 6 m	czarny/żółty		44.00
SD010706	0,6 m x 18,3 m	czarny/żółty		93.00
SD010706C	0,6 m x metr bieżący	czarny/żółty		5.00
SD010707	0,9 m x 18,3 m	czarny/żółty		114.00
SD010707C	0,9 m x metr bieżący	czarny/żółty		8.00
SD010708	1,2 m x 18,3 m	czarny/żółty		166.00
SD010708C	1,2 m x metr bieżący	czarny/żółty		6.00

SKU	Size PL	Colour PL	Part Description PL	Weight (kg)
SD010709	1,5 m x 15 m	czarny/żółty		178.00
SD010709C	1,5 m x metr bieżący	czarny/żółty		9.70

Technical Specification

Kraj pochodzenia:

CN

Gwarancja:

3 lata w przypadku stosowania w suchym środowisku

Materiał:

wyniowa powierzchnia z podkładem z pianki (stapiana na gorąco, nieklejona)

Max. Operating Temperature:

+60°C

Metoda czyszczenia:

Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).

Metoda instalacji:

Ułożenie luzem

Min. Operating Temperature:

0°C

Odporność na chemikalia:

Górna powierzchnia PVC zapewnia ograniczoną odporność na oleje i chemikalia.

Wysokość produktu:

15 mm

Długość rolki:

18.3 m

Test ogniowy:

BS EN 13501-1 klasa Cfl - s1

Typowe zastosowanie:

Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, gdzie pracownicy regularnie obracają się.

Wykończenie powierzchni:

Blacha ryflowana

Zalecane środowisko zastosowania:

Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

