

Orthomat® Diamond

Antyzmęczeniowa mata o wzorze diamentowym na stanowiska suche

- Uniwersalna, jednowarstwowa mata piankowa o właściwościach antyzmęczeniowych.
- Izoluje pracowników od zimnych betonowych posadzek.
- Lekka i łatwa w transporcie i przenoszeniu.
- Najlepiej sprawdza się w suchych obszarach.
- Dostępna wersja „safety” z żółtymi ostrzegawczymi krawędziami.
- Idealna do lekkich przemysłowych zastosowań.
- Diamentowy wzór do obszarów przemysłowych.
- Dostępna w formie mat i w rolkach.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.



SKU	Size PL	Colour PL	Part Description PL	Weight (kg)
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	czarny		1.50
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	czarny		3.00
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	czarny		38.00
DAF010003C	0,9 m x metr bieżący	czarny		2.00
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	czarny		51.00
DAF010005C	1,2 m x metr bieżący	czarny		4.00
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	czarny/żółty		1.50
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	czarny/żółty		3.00
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	czarny/żółty		38.00
DAF010703C	0,9 m x metr bieżący	czarny/żółty		2.00
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	czarny/żółty		51.00
DAF010705C	1,2 m x per linear metre	czarny/żółty		4.00

Technical Specification

Klej adhezyjny zalecany przez F.Ball:

F41

Klej zalecany przez F.Ball dla wymagających obszarów o

F74, F81, F84

Klej zalecany przez F.Ball jako trwałe połączenie:

F44

Kraj pochodzenia:

CN

Gwarancja:

1 rok w przypadku stosowania w suchym środowisku

Materiał:

pianka PVC o zamkniętych komórkach

Max. Operating Temperature:

+60°C

Metoda czyszczenia:

Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).

Metoda instalacji:	Ułożenie luzem
Min. Operating Temperature:	0°C
Wysokość produktu:	9.5 mm
Szerokość bezpiecznej krawędzi:	100 mm
Test ogniowy:	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
Typowe zastosowanie:	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe
Wykończenie powierzchni:	Blacha ryflowana
Zalecane środowisko zastosowania:	Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

