

Senso Runner ESD

Jednowarstwowy chodnik do ochrony przed poślizgnięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi

- Teksturowana powierzchnia zmniejsza ryzyko poślizgu.
- Trwały i wytrzymały materiał.
- Przetestowany zgodnie z IEC 61340-5-1.
- Dostępny w rolkach lub jako gotowe arkusze.



SKU	Size PL	Colour PL	Part Description PL	Weight (kg)
SN010001	1 m x 10 m	czarny		40.00
SN010001C	1 m x metr bieżący (maks. 10 m)	czarny		4.00
SN010006	1,4 m x 10 m	czarny		56.00
SN010006C	1,4 m x metr bieżący (maks. 10 m)	czarny		5.60

Technical Specification

Materiał:

kauczuk naturalny i płyn przewodzący prąd elektrostatyczny
+70°C

Max. Operating Temperature:

Ułożenie luzem

Metoda instalacji:

-10°C

Min. Operating Temperature:

Odporność na chemikalia:

Dobra odporność na benzynę (także bezołowiową): 70 h, 23°C, paliwo B (ISO 1817), 20% wzrost objętości przy niewielkich wymaganiach mechanicznych.

Wysokość produktu:

3 mm

Wykończenie powierzchni:

Blacha ryflowana

