

## Deckplate Connect

### Dwuwarstwowe płytki systemowe o właściwościach antyzmęczeniowych

- Wyjątkowo wytrzymała mata na stanowiska pracy o doskonałych właściwościach antyzmęczeniowych.
- Płytki systemowe zaprojektowane do pokrycia dużych obszarów, także tych o nietypowym kształcie.
- Wystarczy połączyć ze sobą maty w dowolnej konfiguracji, aby uzyskać jednolitą powierzchnię zapobiegającą zmęczeniu.
- Struktura powierzchni zapewnia dobrą ochronę przed poślizgnięciami.
- Miękkie piankowe podłoże zmniejsza uczucie zmęczenia.
- Fazowane krawędzie redukują ryzyko potknięcia.
- Łatwa w instalacji, czyszczeniu i wymianie.
- Przetestowana pod kątem odporności ogniowej zgodnie z BS EN 13501-1.



SKU	Size PL	Colour PL	Part Description PL	Weight (kg)
DP010008	50 cm x 50 cm	czarny	moduł środkowy	2.00
DP010009	50 cm x 50 cm	czarny	moduł boczny	2.00
DP010010	50 cm x 50 cm	czarny	moduł narożny	2.00

#### Technical Specification

<b>Kraj pochodzenia:</b>	CN
<b>Materiał:</b>	PVC
<b>Max. Operating Temperature:</b>	+60°C
<b>Metoda czyszczenia:</b>	Wytrzeć/umyć wierzchnią warstwę (szczotka, mop).
<b>Metoda instalacji:</b>	Ułożenie luzem
<b>Min. Operating Temperature:</b>	0°C
<b>Odporność na chemikalia:</b>	Górna powierzchnia z PVC ma ograniczoną odporność na chemikalia i oleje.
<b>Podkład:</b>	Pianka PVC (stopiona, nie klejona)
<b>Wysokość produktu:</b>	15 mm
<b>Test ogniowy:</b>	BS EN 13501-1 klasa Dfl - s1
<b>Typowe zastosowanie:</b>	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, gdzie pracownicy regularnie obracają się.
<b>Uwagi:</b>	Proszę upewnić się, że Deckplate Connect jest ułożony na gładkiej powierzchni podłogi, aby zapewnić integralność połączeń.
<b>Wykończenie powierzchni:</b>	Blacha ryflowana

Zalecane środowisko zastosowania:

Do użytku wewnętrznego, suche środowisko

